

dormakaba PHA 2500

Paniekdeursluiting voor enkel- en dubbelveugelige profieldeuren.

PHA serie 2500, voor enkele deur

Panieksluiting voor 1-vleugelige profieldeuren, gekeurd conform EN 1125, deurbreedten tot 1.300 mm, met voorstand conform klasse 2 (≤ 100 mm), klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smal deur paniekslot, doornmaat 35, 40, 45 mm, loopfunctie, wisselfunctie, omschakelfunctie, geschikt voor toepassing van een elektronische cilinder (PC). Elektrisch ontgrendelen door elektrische sluitplaat dormakaba Fire 447, Fire 442 of Smoke, voedingsspanning van derden. Goedgekeurd voor toepassing op brand-/rookwerende deuren. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het CE keurmerk.

- Zilverkleurig
- RVS design
- Speciale kleur (volgens RAL)

PHA serie 2500 TRS (met verticale vergrendeling), voor enkele deur

Panieksluiting voor 1-vleugelige profieldeuren, gekeurd conform EN 1125, deurbreedten tot 1.300 mm, deurhoogten tot 2.500 mm, met voorstand conform klasse 2 (≤ 100 mm), klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smal deur paniekslot, doornmaat 35, 40, 45 mm, loopfunctie, wisselfunctie, omschakelfunctie, inclusief snapslot. Geschikt voor toepassing van een elektronische cilinder (PC). Elektrisch ontgrendelen door elektrische sluitplaat dormakaba Fire 447, Fire 442 of Smoke, voedingsspanning van derden. Goedgekeurd voor toepassing op brand-/rookwerende deuren. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het CE keurmerk.

- Zilverkleurig
- RVS design
- Speciale kleur (volgens RAL)

PHA 2105 verbindingstang

Voor PHA 2500, deurbreedten tot 1.300 mm

- Zilverkleurig
- RVS design
- Speciale kleur (volgens RAL)

PHA 2140 verticale sluitstang TRS – boven

Voor PHA 2500 TRS,

buis \varnothing 10 mm, deurhoogte tot 2.500 mm

PHA serie 2500, voor dubbele deur

Panieksluiting gekeurd conform EN 1125, voor 2-vleugelige profieldeuren, deurbreedten tot 2600 mm, deurhoogten tot 2500 mm, met voorstand conform klasse 2 (≤ 100 mm), klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smal deur paniekslot in loopdeur, doornmaat 35, 40, 45 mm, loopfunctie, wisselfunctie, omschakelfunctie, geschikt voor toepassing van een elektronische cilinder (PC). Slottegenkast in passieve deur, doornmaat 35, 40, 45 mm, met schakelslot en stanggeleiding. Goedgekeurd voor toepassing op brand-/rookwerende deuren. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het CE keurmerk.

PHA 2510, loopdeur

- Zilverkleurig
- RVS design
- Speciale kleur (volgens RAL)

PHA 2520 TRS, passieve deur

- Zilverkleurig
- RVS design
- Speciale kleur (volgens RAL)

PHA serie 2500 TRS (met verticale vergrendeling), voor dubbele deur

Panieksluiting gekeurd conform EN 1125, voor 2-vleugelige profieldeuren, deurbreedten tot 2600 mm, deurhoogten tot 2500 mm, met voorstand conform klasse 2 (≤ 100 mm), klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smaldeur paniekslot in loopdeur, doornmaat 35, 40, 45 mm, loopfunctie, wisselfunctie, omschakelfunctie, inclusief snapslot. Geschikt voor toepassing van een elektronische cilinder (PC). Tegenkast slot in passieve deur, doornmaat 35, 40, 45 mm, met schakelslot en stanggeleiding. Goedgekeurd voor toepassing op brand-/rookwerende deuren. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het CE keurmerk.

PHA 2510 TRS, loopdeur

- Zilverkleurig
- RVS design
- Speciale kleur (volgens RAL)

PHA 2520 TRS, passieve deur

- Zilverkleurig
- RVS design
- Speciale kleur (volgens RAL)

PHA serie 2500, voor dubbele deur met elektrische sluitplaat

Panieksluiting gekeurd conform EN 1125, voor 2-vleugelige profieldeuren, deurbreedten tot 2600 mm, deurhoogten tot 2500 mm, met voorstand conform klasse 2 (≤ 100 mm), klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met smaldeur paniekslot in loopdeur, doornmaat 35, 40, 45 mm, loopfunctie, wisselfunctie, omschakelfunctie, geschikt voor toepassing van een elektronische cilinder (PC) Slottegenkast in passieve deur, doornmaat 55, 60, 65 mm, incl. verend snapslot. Goedgekeurd voor toepassing op brand-/rookwerende deuren. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het CE keurmerk.

PHA 2510, loopdeur

- Zilverkleurig
- RVS design

PHA 2521 TRS, passieve deur, open voorplaat

- Zilverkleurig
- RVS design

PHA 2522 TRS, passieve deur, vlakke voorplaat met schootgeleiding

- Zilverkleurig

- RVS design

PHA 2500 TRS voor dubbele deur met elektrische sluitplaten

Panieksluiting gekeurd conform EN 1125, voor 2-vleugelige profieldeuren, deurbreedten tot 2600 mm, deurhoogten tot 2500 mm, met voorstand conform klasse 2 (≤ 100 mm), klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Loopdeur met verticale sluitstaaf TRS boven (speciale elektrische sluitplaat, sluitplaat 9366 of 9361 en verend snapslot te gebruiken) en antipaniek-insteekslot met loop-, wissel of omschakelfunctie, doornmaat 35, 40, 45 mm, geschikt voor toepassing van een elektronische cilinder (PC). Passieve deur met verticale sluitstaaf TRS boven en slottegenkast, doornmaat 55, 60, 65 mm, incl. verend snapslot. Goedgekeurd voor toepassing op brand-/rookwerende deuren. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het CE keurmerk.

PHA 2510 TRS, loopdeur

- Zilverkleurig
- RVS design

PHA 2521 TRS, passieve deur, open voorplaat

- Zilverkleurig
- RVS design

PHA 2522 TRS, passieve deur, vlakke voorplaat met schootgeleiding

- Zilverkleurig
- RVS design

PHA 2105 verbindingstang

Voor PHA 2500, deurbreedten tot 1300 mm

- Zilverkleurig
- RVS design
- Speciale kleur (volgens RAL)

PHA 2140 verticale sluitstang TRS – boven

Voor PHA 2500 TRS,

buis \varnothing 10 mm, deurhoogte tot 2500 mm

PHA 2195 verticale sluitstaaf TRB, onder

Voor PHA 2520 TRS (passieve deur),

massief \varnothing 10 mm, voor krukhoogte 1050 mm

PHA 2122 vloersluitplaat

Ten behoeve van de verticale ondersluiting.

Verplicht voor panieksluitingen volgens EN 1125.

Uitvoering:

PHA 2122-0 (0 mm)

PHA 2122-1 (-2 mm)

PHA 2122-4 (-4 mm)

PHA 2121 verstelbare vloersluitplaat

Ten behoeve van de verticale ondersluiting.

Verplicht voor panieksluitingen volgens EN 1125.

PHA 9361 voorplaat voor elektrische sluitplaat

in combinatie met PHA 2510 TRS (loopdeur)

PHA 9366 vlakke voorplaat voor elektrische sluitplaat

in combinatie met PHA 2510 TRS (loopdeur)

PHA 9834 snapslot, met verende schoot

in combinatie met PHA 2510 TRS (loopdeur)

en 9361/9366

Wisselfunctie E

Voor deuren waarbij ongeautoriseerd openen van buitenaf verhinderd moet worden. Openen van de deur van binnenuit (vluchtzijde) is altijd mogelijk. Aan de binnenzijde worden in geval van nood, met de panieksluiting de dagschoot en de uitgestoten nachtschoot ingetrokken. De nachtschoot blijft ingetrokken totdat de deur met de sleutel opnieuw wordt vergrendeld. Aan de buitenzijde bevindt zich een vaste knop, de deur kan met de sleutel worden ontgrendeld en geopend of opnieuw worden vergrendeld.

Loopfunctie D

Voor deuren waarbij tijdelijk vrije toegang van buitenaf gewenst is. Openen van de deur van binnenuit (vluchtzijde) is altijd mogelijk. Na paniekopening is de deur meteen ook van buitenaf (toegang) te openen. Aan de binnenzijde worden in geval van nood, met de panieksluiting de dagschoot en de uitgestoten nachtschoot ingetrokken. Na paniek ontgrendeling blijft de nachtschoot ingetrokken totdat de deur met de sleutel opnieuw wordt vergrendeld. Aan de buitenzijde bevindt zich een deurkruk. Met de sleutel kan de nachtschoot worden ingetrokken, met de deurkruk wordt de dagschoot bediend.

Omschakelfunctie B

Voor deuren waarbij tijdelijk vrije toegang van buitenaf gewenst is. De deurkruk aan de buitenzijde kan aan het slot gekoppeld of losgekoppeld worden. Openen van de deur van binnenuit (vluchtzijde) is altijd mogelijk. Aan de binnenzijde worden in geval van nood, met de panieksluiting de dagschoot en de uitgestoten nachtschoot ingetrokken. Na paniek ontgrendeling blijft de nachtschoot ingetrokken totdat de deur met de sleutel opnieuw wordt vergrendeld. Aan de buitenzijde bevindt zich een deurkruk. Met de sleutel kan de nachtschoot worden ingetrokken, met de deurkruk wordt de dagschoot bediend.

Gecontroleerde dagschoot vastzetting (optioneel)

Voor deuren waarbij een ongehinderde doorgang wordt verlangd. Met de sleutel wordt de dagschoot ingetrokken, waarna deze – door de vastzetknop onder de dagschoot omhoog te schuiven – in ingetrokken toestand wordt vastgezet. De dagschoot vastzetting wordt uitgeschakeld door het naar buiten draaien van de nachtschoot.

Let op: Toepassing op brand- of rook compartimenterende deuren is niet toegestaan

